

## **Ficha técnica: TINTAS AL ALCOHOL**

### **Descripción del producto:**

Ideal para teñir todo tipo de maderas. Al ser un producto al alcohol posee alta penetración secando casi instantáneamente. Resalta las vetas de la madera embelleciendo su aspecto a la vista.

### **Ventajas:**

- Alta penetración.
- Fácil aplicación
- Secado rápido.
- Mayor resistencia a la decoloración.

### **Modo de Empleo:**

Aplicar con pincel, paño o esponja de manera homogénea. Luego al pasarle una mano de cera se logrará un acabado parejo, con brillo justo y duradero.

### **Dosificación:**

Producto listo para usar.

### **Importante:**

Evitar dejar el envase destapado pues se evapora rápidamente por tratarse de un producto al alcohol.

### **Información técnica:**

Aspecto: líquido sin partículas extrañas, con distintas tonalidades.

Densidad relativa a 20°C: 0,800 – 0,850 g/cc

Solubilidad en agua: insoluble

NOTA: ESTA INFORMACION ES LA STANDARD DE PRODUCCION Y NO PUEDE UTILIZARSE COMO ESPECIFICACION.

### **Precauciones en su manipulación y almacenamiento:**

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en ficha de Datos de seguridad de este producto.

No exponer a llama directa.

En caso de accidente, consultar ficha de seguridad.



**INDUCERA S.R.L.**

Fecha de emisión: Mayo 2010

Revisión: Diciembre 2019

**Información para el almacenaje:**

Producto inflamable, mantener en lugar fresco y lejos de fuentes de calor. Los vapores pueden viajar muy lejos, por lo que el producto debe mantenerse aislado.

**Información medio ambiental:**

Nunca debe arrojarse restos impregnados con producto a sumideros ni desagües.

**Registros:**

**RNE: 0 - 2 0 0 2 5 1 0 1**